


Führungseinheit FENG-63-400-KF

Teilenummer: 34519

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63
Hub	400 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F _y	1.260 N
Max. Kraft F _y statisch	1.600 N
Max. Kraft F _z	1.260 N
Max. Kraft F _z statisch	1.600 N
Max. Moment M _x	75 Nm
Max. Moment M _x statisch	95 Nm
Max. Moment M _y	90 Nm
Max. Moment M _y statisch	115 Nm
Max. Moment M _z	90 Nm
Max. Moment M _z statisch	115 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	7.370 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert